



Pilkington **OptiShower™**

Linee Guida per la pulizia

Pilkington **OptiShower™**

Linee Guida per la pulizia

Il prodotto Pilkington **OptiShower™** garantisce superfici pulite e trasparenti nel tempo, grazie alle prestazioni del suo innovativo rivestimento anticorrosione, in grado di impermeabilizzare la superficie proteggendola dall'invecchiamento e dal degrado chimico. Questo speciale deposito pirolitico, durevole e di spiccata robustezza, rende Pilkington **OptiShower™** il prodotto ideale per gli ambienti umidi, conferendogli una notevole e duratura resistenza alla corrosione rispetto ad un comune vetro float, e semplificandone le operazioni di pulizia.

Prima pulizia dopo l'installazione

Ad installazione completata, la superficie in vetro deve essere risciacquata con acqua a basso contenuto di sali per rimuovere tracce di polvere e sporco. Eventuali etichette presenti sulla superficie devono essere rimosse manualmente con cura e tempestività.

ATTENZIONE: L'uso di strumenti di pulizia come pagliette d'acciaio e raschietti dovrebbe essere evitato poiché, come pure per un normale vetro non rivestito, potrebbero danneggiare la superficie del vetro o il rivestimento. Le macchie ostinate possono essere rimosse con detergenti specifici per vetri o alcool (isopropanolo). Dopo la prima pulizia, asciugare il vetro con un panno in microfibra pulito e morbido, oppure un tergivetro.

Articoli per la pulizia

Per la pulizia dei vetri è sufficiente utilizzare panni morbidi e puliti oppure spugne pulite e non abrasive. È consigliato l'utilizzo del tergivetro; prima dell'utilizzo, è bene verificare che la lama in gomma sia pulita.

Prodotti per la pulizia

In generale, tutti i detergenti per vetri a base di alcool o ammoniaca, così come i detergenti leggermente acidi, sono efficaci e compatibili con Pilkington **OptiShower™**. L'acqua per la pulizia deve essere pulita e povera di calcare. Se possibile, è preferibile utilizzare acqua demineralizzata o addolcita.

Prospetto riassuntivo: operazione di pulizia consigliata con riferimento alla durezza dell'acqua

Operazione	Durezza Dell'acqua	
	Acqua Dolce	Acqua Dura
Utilizzo Quotidiano	veloce risciacquo con acqua calda e asciugatura della superficie con panno morbido e/o tergivetro	risciacquo con abbondante acqua calda e asciugatura della superficie con panno morbido e/o tergivetro
Pulizia Ordinaria	detergente neutro oppure soluzione di acqua e aceto bianco 50/50	soluzione di acqua e aceto bianco 50/50 oppure soluzione di acqua e acido citrico 80/20
Pulizia Profonda	detergente a base di ammoniaca	detergente a base di aceto
Macchie difficili		detergente leggermente aggressivo da usare localmente

Precauzioni

Se nelle immediate vicinanze di Pilkington **OptiShower™** vengono eseguiti lavori edili, la superficie del vetro deve essere opportunamente coperta, per evitare che le scintille derivanti da lavori di saldatura o molatura possano danneggiare il vetro con scalfiture o piccoli graffi. Eventuali tracce di pitture, vernici, adesivi o prodotti a base di malta sono, infatti, generalmente difficili da rimuovere.

Questa pubblicazione fornisce esclusivamente una descrizione generale del prodotto. Per informazioni più dettagliate contattare il fornitore locale di prodotti Pilkington. È responsabilità dell'utilizzatore garantire che l'uso del prodotto sia appropriato per qualsiasi applicazione particolare e che tale applicazione rispetti tutte le norme di legge, gli standard, i codici professionali ed ogni altro possibile requisito. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. e le sue consociate declinano qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori e/o omissioni presenti in questa pubblicazione e per ogni conseguenza derivata dall'aver fatto affidamento su di essa. Pilkington e "OptiShower" sono dei marchi di Nippon Sheet Glass Co Ltd, o di sue controllate.



Pilkington Italia S.p.A.

Via delle Industrie, 46 – 30175 Venezia

Tel: +39 041 5334911

mail: assistentatecnica@nsg.com

www.pilkington.it

Febbraio 2021